

玺悦里室外景观安装工程主材费用汇总明细

编号	材料名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	AL-JG配电柜 (600*2200*400) IP65 (室外防雨型)	1、名称: AL-JG配电柜 2、规格: (600*2200*400mm) IP65 (室外防雨型) 3、备注: 按配电系统图配置	台	1	9960	9960	
2	庭院灯	1、名称: 庭院灯 2、型号、规格: 40W, LED光源, 3000K (暖黄色), 高度3.5米 3、备注: 外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	47	1660	78800	
3	草坪灯	1、名称: 草坪灯 2、型号、规格: 18W,3000k (暖黄色), LED光源, H=0.6-0.9M 3、备注: 外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	155	124.5	19239	
4	照树灯	1、名称: 照树灯 2、型号、规格: 12W,3000k (暖黄色), LED光源 3、备注: 外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	253	58.1	14670	
5	LED灯带6W/米 (配套安装槽)	1、名称: LED灯带 2、型号、规格: 24V、12V、6W/m, 3000k (暖黄色), LED光源 (配套安装槽) 3、备注: 外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	m	1182	20.75	24528	
6	地面十字灯	1、名称: 地面十字灯 2、型号: 24V 1W,3000k (暖黄色), LED光源 3、备注: 外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	80	70.55	5643.4	

7	龟背灯	1、名称：龟背灯 2、型号、规格： 6W,3000k（暖黄色）， LED光源 3、备注：外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	8	132.8	1073	
8	LED涌泉灯	1、名称：LED涌泉灯 2、型号：12W， LED灯，4500K， 160*85mm，防水等级 IP68,灯体压铸铝，面盖 不锈钢 3、备注：外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	66	290.5	19071	
9	LED壁灯	1、名称：壁灯 2、型号：220V 24W， LED光源，IP67，3000K （暖黄色） 3、备注：外形由业主确定,包含灯头线等配套附件	套	48	232.4	11267	
10	半硬质塑料管 PE32	规格：PE32	m	9129	3.61	32954	
11	半硬质塑料管 外径(mm) PE40	规格：PE40	m	926	5.01	4639.3	
12	SC50	1、名称：过路钢管 2、规格：SC50	m	551	16.67	9177.4	
13	SC65	1、名称：进线管 2、规格：SC65 3、备注：按实结算	m	311	22.1	6876.7	
14	SC100	1、名称：进线管 2、规格：SC100 3、备注：按实结算	m	200	34.84	6965.3	
15	电力电缆 YJV-4*35+1*16mm2	1、名称：进线缆 2、规格：YJV-4*35+1*16mm2 3、备注：按实结算	m	212	103.89	21993	
16	YJV-5*16mm2	1、名称：进线缆 2、规格：YJV-5*16mm2 3、备注：按实结算	m	327	54.01	17680	
17	电力电缆 YJV-3*4mm2	1、规格：YJV-3*4mm2	m	6988	10.38	72540	
18	电力电缆 YJV-4*4mm2	1、规格：YJV-4*4mm2	m	473	12.23	5783.4	

19	电力电缆YC - 2x6mm ²	1、规格：YJV-3*4mm ²	m	272	11.15	3037.2	
20	电力电缆 JHS- 2x6mm ²	1、规格：YC-2x6mm ²	m	1941	12.63	24513	
21	电力电缆 JHS- 4x4mm ²	1、规格：JHS-4x4mm ²	m	111	16.27	1809.2	
22	300VA（24V）井内变压器	1、名称：井内变压器 2、型号：300VA（24V）	台	3	239.04	717.12	
23	300VA（12V）井内变压器	1、名称：井内变压器 2、型号：300VA（12V）	台	13	239.04	3107.5	
24	500VA（24V）井内变压器	1、名称：井内变压器 2、型号：500VA（24V）	台	8	332	2656	
25	PE给水管De90	1、介质：给水 2、规格、压力等级：PE；De90 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	576	42.51	24486	
26	PE给水管De75	1、介质：给水 2、规格、压力等级：PE；De75 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	124	30.27	3739.1	
27	PE给水管De63	1、介质：给水 2、规格、压力等级：PE；De63 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	188	23.04	4338.3	
28	PE给水管De50	1、介质：给水 2、规格、压力等级：PE；De50 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	1181	15.24	18001	

29	PE给水管De32	1、介质：给水 2、规格、压力等级： PE；De32 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	2112	5.89	12437	
30	PE给水管De25	1、介质：给水 2、规格、压力等级： PE；De25 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	39	3.67	143.18	
31	PE给水管De20	1、介质：给水 2、规格、压力等级： PE；De20 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	445	2.91	1293.8	
32	DN80过滤器（网式自动反冲洗120目）	1、安装部位(室内外)：室外 2、名称：给水阀组 3、型号、规格：DN80 4、附件配置：含蝶阀2个、止回阀1个及其他零附件	个	3	3735	11205	
33	1804+8HEVAN+1/2"SA喷头	1、1804+8HEVAN+1/2"SA喷头（喷头:1804,喷头体整体高度152mm,弹升高度102mm,底部螺纹接口1/2"FNPT,顶部暴露直径57mm 喷嘴:8HEVAN,工作压力0.21Mpa,半圆流量0.13m3/h,全圆流量0.27m3/h,设计射程2.4m,灌溉强度52mm/h 铰接:SA125050,长度305mm,端口连接螺纹规格1/2"MNPT,工作最大承压0.55Mpa）	个	52	66.4	3420.3	

34	1804+10HEVAN+1/2"SA喷头	1、 1804+10HEVAN+1/2"S A喷头（喷头:1804,喷头 体整体高度152mm,弹升 高度102mm,底部螺纹接 口1/2"FNPT,顶部暴露直 径57mm 喷嘴:10HEVAN,工作压 力0.21Mpa,半圆流量 0.21m3/h,全圆流量 0.41m3/h,设计射程3.1m, 灌溉强度51mm/h 铰接:SA125050,长度 305mm,端口连接螺纹规 格1/2"MNPT,工作最大承 压0.55Mpa）	个	29	74.7	2188	
35	1804+12HEVAN+1/2"SA喷头	1、 1804+12HEVAN+1/2"S A喷头（喷头:1804,喷头 体整体高度152mm,弹升 高度102mm,底部螺纹接 口1/2"FNPT,顶部暴露直 径57mm 喷嘴:12HEVAN,工作压 力0.21Mpa,半圆流量 0.27m3/h,全圆流量 0.54m3/h,设计射程3.7m, 灌溉强度46mm/h 铰接:SA125050,长度 305mm,端口连接螺纹规 格1/2"MNPT,工作最大承 压0.55Mpa）	个	71	83	5868.1	
36	1804+15HEVAN+1/2"SA喷头	1、 1804+15HEVAN+1/2"S A喷头（喷头:1804,喷头 体整体高度152mm,弹升 高度102mm,底部螺纹接 口1/2"FNPT,顶部暴露直 径57mm 喷嘴:15HEVAN,工作压 力0.21Mpa,半圆流量 0.42m3/h,全圆流量 0.84m3/h,设计射程4.6m, 灌溉强度46mm/h 铰接:SA125050,长度 305mm,端口连接螺纹规 格1/2"MNPT,工作最大承 压0.55Mpa）	个	383	99.6	38126	

37	P33/P33DK+PVB6RND快速取水阀	1、P33/P33DK+PVB6RND快速取水阀（P33底座:QCV设计间距40m, P33底座高度138mm, P33底座螺纹接口3/4MNPT P33DK钥匙:P33DK钥匙整体高度180mm, 选配POH0专用360° 旋转直角弯头 PVB6RND阀箱:PVB系列环保园林阀箱, 顶部直径156mm, 底部直径219mm, 整体高度229mm） 2、备注：含阀门箱、取水阀、三通、过滤层、基础、垫层等一切相关内容含阀门箱、取水阀、三通、过滤层、基础、垫层等图纸内容	个	45	705.5	32065	
38	IVM150PGA+PRSD+PVBSTD电磁阀	1、IVM150PGA+PRSD+PVBSTD电磁阀（电磁阀:IVM150PGA, 螺纹接口11/2"FBSP, 输入电压26.5VAC/50Hz, 长x宽x高=172mmx89mmx254mm 压力调节器:PRS-DIAL, 压力调节范围0.1-0.69Mpa, 可控I150PGA流量范围:8m3/h 阀门箱:PVBSTD, 环保LEED材料, 上盖(长x宽)=464mmx330mm, 下盖(长x宽x高)=454mmx405mmx304mm) 2、备注：含阀门箱、取水阀、三通、过滤层、基础、垫层等一切相关内容含阀门箱、解码器、三通、过滤层、基础、垫层等图纸内容	个	35	1162	40670	

39	IVM200PGA+PRSD+PVBSTD电磁阀	1、IVM200PGA+PRSD+PVBSTD电磁阀（电磁阀：IVM200PGA, 螺纹接口2"FBSP, 输入电压26.5VAC/50Hz, 长x宽x高=197mmx127mmx305mm 压力调节器:PRS-DIAL, 压力调节范围0.1-0.69Mpa, 可控I200PGA流量范围:16m3/h 阀门箱:PVBSTD, 环保LEED材料, 上盖(长x宽)=464mmx330mm, 下盖(长x宽x高)=454mmx405mmx304mm) 2、备注：含阀门箱、取水阀、三通、过滤层、基础、垫层等一切相关内容含阀门箱、解码器、三通、过滤层、基础、垫层等	个	3	1494	4482	
40	法兰逆止阀门 公称直径(mm以内) 80	1、类型：逆止阀 2、规格、压力等级：DN80	个	3	222.71	668.13	
41	法兰铜闸阀门 公称直径(mm以内)	法兰铜闸阀门 公称直径(mm以内) 80	个	3	210.63	631.89	
42	塑料法兰（带短管） 公称直径	塑料法兰（带短管） 公称直径(mm以内) 80	片	12	29.71	356.52	
43	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	5	135.49	684.22	
44	主管泄水阀井（包含图纸要求的内容）	1、主管泄水阀井:De32球阀PE+XR1419阀箱 2、备注：包含图纸节点要求的内容	座	4	664	2656	
45	主管排气阀井（包含图纸要求的内容）	1、主管泄水阀井:ARV-1(De32)+De32检修球阀PE+XR910阀箱 2、备注：包含图纸节点要求的内容	座	4	1245	4980	
46	SC150	1、名称：过路套管 2、规格SC150	m	231	59.75	13786	
47	SC125	1、名称：过路套管 2、规格：SC125	m	22	43.53	950.52	

48	SC100	1、名称：过路套管 2、规格：SC100	m	27	34.84	933.02	
49	SC80	1、名称：过路套管 2、规格：SC80	m	176	27.42	4812.5	
50	AWG 14#/2（双芯电缆）	1、配线 2、AWG 14#/2（双芯电缆）	m	1169	12.87	15039	
51	SC40	1、名称：过路套管 2、规格：SC40	m	455	12.34	5615.4	
52	树脂混凝土线性成品排水沟	1、D400 300x300+球墨铸铁盖板 图集号07J306 2、包含挖填土方及安装	m	200	536.96	107392	
53	塑料排水管 外径(mm以内) 110	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、规格、压力等级：PVC-U管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	532	13.38	7124.1	
54	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、规格：QSP200-8-5.5，流量：200M3/h，扬程8m，功率：5.5kw	台	1	3320	3320	
55	潜水泵	QSP150-10-7.5，流量：150M3/h，扬程10m，功率：7.5kw	台	1	2905	2905	
56	潜水泵	QSP80-12-4，流量：80M3/h，扬程12m，功率：4kw	台	1	2075	2075	
57	潜水泵	QSP40-13-2.2，流量：40M3/h，扬程13m，功率：2.2kw	台	5	1660	8300	
58	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰	m	26	106.2	2750.6	
59	碳钢平焊法兰 公称直径(mm以内) 200	1、类型：法兰 2、规格、压力等级：DN200	片	22	78.05	1717.1	
60	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰	m	24	68.08	1613.5	

61	碳钢平焊法兰 公称直径(mm以内) 150	1、类型：法兰 2、规格、压力等级：DN150	片	8	59.65	477.2	
62	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN125 4、连接形式：法兰	m	21	56.97	1167.9	
63	碳钢平焊法兰 公称直径(mm以内) 125	1、类型：法兰 2、规格、压力等级：DN125	片	20	49.27	985.4	
64	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰	m	6	39.9	239.4	
65	镀锌钢管 公称直径(mm以内) 100	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：丝扣	m	122	39.9	4858.3	
66	镀锌钢管 公称直径(mm以内) 80	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	m	51	30.74	1558.5	
67	镀锌钢管 公称直径(mm以内) 65	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣	m	21	24.65	511.89	
68	镀锌钢管 公称直径(mm以内) 50	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣	m	19	18.52	343.81	
69	镀锌钢管 公称直径(mm以内) 25	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣	m	13	9.28	118.32	
70	法兰止回阀门 公称直径(mm以内) 125	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN125	个	1	522.53	522.53	
71	法兰闸阀门 公称直径(mm以内) 125	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN125	个	1	446.54	446.54	

72	法兰调节阀门 公称直径(mm以内) 150	1、类型：调节阀 2、规格、压力等级：DN150	个	2	1228.4	2456.8	
73	法兰泄水阀门 公称直径(mm以内) 150	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	473.1	473.1	
74	法兰闸阀门 公称直径(mm以内) 150	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	1	529.47	529.47	
75	法兰止回阀门 公称直径(mm以内) 200	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN200	个	2	1106.2	2212.3	
76	法兰闸阀门 公称直径(mm以内) 200	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200	个	2	828.56	1657.1	
77	塑料排水管 外径(mm以内) 160	1、安装部位：室外 2、介质：排空管 3、规格、压力等级：PVC-U管DN160 4、连接形式：承插粘接	m	6	23.14	137.87	
78	焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 300	1、名称：柔性防水套管制作 2、规格：DN300	kg	342	3.43	1174.2	
79	热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 300	1、名称：柔性防水套管安装 2、规格：DN300	kg	744	3.01	2238.2	
80	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 80	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	5	102	515.1	
81	螺纹调节阀门 公称直径(mm以内) 80	1、类型：调节阀 2、规格、压力等级：DN80	个	5	249.83	1261.6	
82	螺纹止回阀门 公称直径(mm以内) 80	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80	个	2	222.71	449.87	
83	螺纹调节阀门 公称直径(mm以内) 100	1、类型：调节阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	258.13	260.71	
84	螺纹止回阀门 公称直径(mm以内) 100	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	4	299.7	1210.8	
85	螺纹阀门 公称直径(mm以内) 100	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	11	258.13	2867.8	
86	螺纹泄水阀门 公称直径(mm以内) 50	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50	个	11	145.18	1613	

87	螺纹止回阀门 公称直径(mm以内) 65	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	94.04	94.98	
88	螺纹调节阀门 公称直径(mm以内) 25	1、类型：调节阀 2、规格、压力等级：DN25	个	25	28.72	725.18	
89	涌泉喷头	1、安装部位：室外 2、材质、型号、规格：DN25	个	25	54.61	1378.9	
90	塑料给水管 外径(mm以内) PE160	1、介质：溢流管 2、规格、压力等级：PE; De160 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	30	99.03	3015.5	
91	塑料给水管 外径(mm以内) PE	1、介质：溢流管 2、规格、压力等级：PE; De110 3、连接形式：热熔连接 4、压力试验及吹洗设计要求：符合设计要求	m	25	67.37	1675.3	
92	焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 200	1、名称：柔性防水套管制作 2、规格：DN200	kg	146	3.43	499.13	
93	热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 200	1、名称：柔性防水套管制作 2、规格：DN200	kg	385	3.01	1159.9	
94	DN150	焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 150	kg	330	3.43	1133.3	
95	DN150	热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 150	kg	825	3.01	2482.9	
96	DN 125	焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 125	kg	68	3.43	233.38	
97	DN125	热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 125	kg	188	3.01	567.2	
98	DN 100	焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 100	kg	23	3.43	77.38	
99	DN100	热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 100	kg	72	3.01	215.82	
100	DN 80	焊接钢管（综合） 公称直径(mm以内) 80	kg	33	3.43	112.16	
101	DN 80	热轧厚钢板 公称直径(mm以内) 80	kg	107	3.01	322.07	

102	AL-JG3配电柜 (600*1500*400) IP65 (室外防雨型)	1、名称: AL-JG3配电柜 2、规格: (600*1500*400mm) IP65 (室外防雨型) 3、备注: 按配电系统图配置	台	1	8300	8300	
103	AL-JG4配电柜 (600*1500*400) IP65 (室外防雨型)	1、名称: AL-JG4配电柜 2、规格: (600*1500*400) IP65 (室外防雨型) 3、备注: 按配电系统图配置	台	1	6640	6640	
104	SC50	1、名称: 过路钢管 2、规格: SC50	m	160	16.67	2663.1	
105	SC80	1、名称: 进线管 2、规格: SC80	m	32	27.42	878.34	
106	YJV-5*10mm2	1、名称: 进线缆 2、规格: YJV-5*10mm2	m	172	34.06	5868.7	
107	YJV-4*50mm2	1、名称: 进线缆 2、规格: YJV-4*50mm2	m	46	123.64	5631.9	
108	电力电缆 YJV-4*6mm2	1、规格: YJV-4*6mm2	m	350	16.97	5935.5	
109	电力电缆 JHS-4x6mm2	1、规格: JHS-4x6mm2	m	45	25.32	1150.8	
110	螺纹止回阀门 公称直径(mm以内) 50	1、类型: 止回阀 2、规格、压力等级: DN50	个	1	58.83	59.42	

总价: 870581

